

ผนวก ก

รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุและอะไหล่เครื่องปรับอากาศ

๑. **วัตถุประสงค์** การทำอากาศยานอู่ตะเภา มีความประสงค์จะซื้อวัสดุและอะไหล่เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

๒. **รายการและจำนวน**

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
๑	คอมเพรสเซอร์ NH๕๖	ตัว	๑
๒	คอมเพรสเซอร์ NH๕๒	ตัว	๑
๓	คอมเพรสเซอร์ NH๔๑	ตัว	๑
๔	คอมเพรสเซอร์ NH๓๑	ตัว	๓
๕	คอมเพรสเซอร์ RH๒๐๗	ตัว	๒
๖	Fan Coil Motor ๑/๘ HP. ๒๒๐ V. ๑ A. ๕๐ Hz ๑๒๕๐ RPM. ๒ เฟลา พร้อม Run Capacitor	ตัว	๕
๗	มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ ขนาด ๑/๘ HP. ๙๐๐ R.P.M. ๒๒๐ V. ๐.๘ A. ๕๐ Hz. เฟลาเดียว มีขายึด พร้อม Run Capacitor	ตัว	๕
๘	มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ ขนาด ๑/๑๕ HP. ๙๐๐ R.P.M. ๒๒๐ V. ๐.๕ A. ๕๐ Hz. เฟลาเดียว มีขายึด พร้อม Run Capacitor	ตัว	๔
๙	มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ ขนาด ๓/๔ HP. ๙๐๐ R.P.M. ๒๒๐ V. ๕๐ Hz. เฟลาเดียว ไม่มีขายึด พร้อม Run Capacitor	ตัว	๘
๑๐	รูมเทอร์โมสตรัทเทอร์ (ERT ๓๓๓ )	ตัว	๑๐
๑๑	รีโมทคอลโทรลชนิดมีสาย (RT-๐๓)	ตัว	๑๐
๑๒	เทปพันท่อสีเทาไม่มีกาว	ม้วน	๔๐
๑๓	Duct Tape Cloth ๒" x ๕๐'	ม้วน	๕
๑๔	FOAM TAPE ขนาด ๑/๘" x ๒" x ๓๐"	ม้วน	๕
๑๕	ท่อทองแดงชนิดอ่อนหนา ๐.๗ มม. ขนาด ๑/๔" ๕๐ ฟุต	ม้วน	๑
๑๖	ท่อทองแดงชนิดอ่อนหนา ๐.๗ มม. ขนาด ๓/๘" ๕๐ ฟุต	ม้วน	๒
๑๗	ท่อทองแดงชนิดอ่อนหนา ๐.๗ มม. ขนาด ๑/๒" ๕๐ ฟุต	ม้วน	๒
๑๘	ท่อทองแดงชนิดอ่อนหนา ๐.๗ มม. ขนาด ๕/๘" ๕๐ ฟุต	ม้วน	๒
๑๙	ไดเออร์เครื่องปรับอากาศ EK ๐๕๓S ขนาด ๓/๘"	ตัว	๑๕
๒๐	ไดเออร์เครื่องปรับอากาศ EK ๓๐๕S ขนาด ๑/๒"	ตัว	๑๐
๒๑	ฟร็อน ๒๒ ขนาด ๑๓.๖ กก.	ท่อ	๑๒

๒๒	ฟรื่ออน ๓๒ ขนาด ๓ กก.	ท่อ	๒
๒๓	แมคเนติก ขนาด ๓๐ A. ๒๒๐ V. ๑ ขั้ว	ตัว	๕
๒๔	แมคเนติก ขนาด ๓๐ A. ๒๒๐ V. ๒ ขั้ว	ตัว	๑๐
๒๕	ชุด Condensing Unit ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU.	ชุด	๑
๒๖	ชุด Condensing Unit ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU.	ชุด	๑
๒๗	ชุด Condensing Unit ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU.	ชุด	๑
๒๘	ชุด Fancoil Unit ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU.(แผงทองแดง)	ชุด	๒
๒๙	ชุด Fancoil Unit ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU.(แผงทองแดง)	ชุด	๓
๓๐	ใบพัดลมคอยล์ร้อน ขนาด ๑๘"	ใบ	๕
๓๑	ฟุกตะกั่ว ขนาด ๑/๔ นิ้ว	กล่อง	๒
๓๒	Phase Protection ๓๘๐ V. Contact ๒๕๐ V. ๑๐ A.	ตัว	๒
๓๓	ข้องอทองแดง ๙๐ องศา ขนาด ๕/๘"	อัน	๒๐
๓๔	ข้องอทองแดง ๙๐ องศา ขนาด ๑/๒"	อัน	๑๒
๓๕	รีนคาปาซิเตอร์ ๔๕ mfd.	ตัว	๑๐
๓๖	รีนคาปาซิเตอร์ ๕๐ mfd.	ตัว	๑๐
๓๗	รีนคาปาซิเตอร์ ๖๐ mfd.	ตัว	๑๐

### ๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ พัสตุดต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยใช้งานมาก่อน คุณสมบัติของพัสตุดต้องไม่ด้อยกว่าของเดิม และตรงตามมาตรฐานการผลิต

๓.๒ รายการความต้องการ ที่ ๑ - ๕ ถ้าบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการผลิตผู้ส่งของต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ รุ่น รหัส ที่สามารถเทียบเท่าและใช้งานแทนกันได้ โดยต้องมีเอกสารเทียบเท่าแนบมาในวันเสนอราคาด้วย

### ๔. เงื่อนไขและข้อกำหนด

๔.๑ ดูของตัวอย่างได้ที่ คลังพัสตุด กทท.


๔.๒ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับไว้ใช้ราชการ

๔.๔ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้


๔.๕ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ การทำอากาศยานอุตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภายใน ๓๐ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในข้อตกลงกับทางราชการ

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ น.ต. 

(ศรชัย ยศวินเดชา)

เจ้าหน้าที่/หน.พัสดุ กทบ.กทภ.

 ก.พ.๖๒