

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพ่นหมอกควัน

1. เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ระบบ PULS JET ไม่มีการเคลื่อนไหวนของชิ้นส่วนหลักใดๆ ในขณะที่ทำงาน มีกำลังแรงสูงสุด ไม่น้อยกว่า 24 แรงม้า
2. การติดเครื่องใช้กวดูกวางแบบปั๊มลม ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่คาร์บูเรเตอร์โดยตรง (Direct Fuel Injection) และจุดระเบิดด้วยหัวเทียนและคอยล์ไฟฟ้า โดยใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด 1.5 volts จำนวน 4 ก้อน
3. การเปิดปิดของน้ำยาใช้ระบบวาล์วแบบคันโยก
4. หัวควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีติดตั้งอยู่ภายนอกเปลี่ยนได้สะดวกมี 2 ขนาด
5. ถังบรรจุสารเคมีและถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยพลาสติกชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมี และน้ำมันสามารถมองเห็นระดับของสารเคมีและน้ำมัน มีเครื่องหมายแสดงปริมาตรบนตัวถัง
6. ท่อพ่นทำด้วยเหล็กพิเศษ เบา ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมี มีความทนต่อความร้อน มีระบบระบายความร้อนชนิด Double Cooling สะดวกต่อการทำความสะอาด มีตะแกรงโลหะหุ้มท่อพ่นสำหรับกันความร้อน
7. มีสายสะพาย ปรับสั้น-ยาวได้
8. ถังบรรจุน้ำยาเคมีได้ประมาณ 5 ลิตร และสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้โดยสะดวก
9. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 2 ลิตร
10. อัตราการไหลมาตรฐาน 10-35 ลิตร/ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับขนาดหัวฉีดที่ใช้)
11. น้ำหนักของเครื่องเปล่าไม่เกิน 7 กิโลกรัม
12. เป็นเครื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การอนามัยโลก (WHO)
13. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001
14. มีอะไหล่-อุปกรณ์ประจำเครื่อง ดังนี้
 - 14.1 ชิ้นส่วนอะไหล่ 1 ชุด
 - 14.2 กรวยเติมน้ำยาเคมีและน้ำมัน ชนิดมีตะแกรงกรองอย่างละ 1 อัน
 - 14.3 ที่ครอบหุ้ป้องกันเสียง
 - 14.4 แปรงทำความสะอาดท่อพ่น 1 อัน
 - 14.5 หนังสือคู่มือการใช้ การบำรุงรักษา รายการอะไหล่ 1 ชุด
15. รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี ในลักษณะการใช้งานปกติ
16. ถ้าเครื่องขัดข้องจะส่งช่างมาตรวจซ่อมและแก้ไข ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ